



Dali dimming module | 2 Channels | 100-240V Phase-Cut Dim

Artikelnummer: 214-176

Deze Triac-DALI dimmer is speciaal ontworpen om Triac bestuurbare lampen óók op een DALI systeem aan te kunnen sluiten. De DALI-besturingsinterface heeft een digitaal numeriek display om het DALI-adres vrij in te stellen en weer te geven.

Kenmerken

- 100-240V-ingang en een 100-240V-uitgang
- 2 kanalen, maximaal 1200 mA / 288W per kanaaluitgang.
- DALI-besturingsinterface met digitaal numeriek digitaal display om het DALI-adres vrij in te stellen en weer te geven
- Tot 2 DALI-adressen, om 2 uitgangskanalen synchroon of afzonderlijk te bedienen
- Compatibel met de meeste universele DALI-mastercontrollers
- Voor het dimmen en schakelen van dimbare LED-lampen met één kleur
- Werkt met universele triac dimbare LED-drivers.

Specificaties

Type	Controllers Single	Protocol	DALI	Hoogte	29 mm
	Color	Dimbaar	Ja	Kleur	Wit
Nominale spanning	100-240V	IP klasse	IP20	Omgevingstemperatuur	-20°C / +50°C
Nominaal vermogen	120-288 Watt	Lengte	170 mm	Keurmerk	CE, RoHS, TUV
Uitgaande stroom	2 x 1200 mA	Breedte	59 mm	Garantie	3 jaar
Aantal zones	2				

